

Typ	CV 14 K	CV 14 E / 400 V	CV 14 EK / 400 V
Antrieb u. Beschreibung	feste Pumpe	EM 5,5 kW / 7,5 PS	EM 5,5 kW / 7,5 PS + feste Pumpe
Spaltkraft	13 t	13 t	13 t
Zylinderhub	970 mm	970 mm	970 mm
Spalthöhe	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit	(3.3-5.9)-2.6	(4.9-8.7)-3.9	(4.9-8.7)-3.9 (3.3-5.9)-2.6
Max. Umdrehungen (l/min)	51 (540 min ⁻¹)	27 (1.400 min ⁻¹)	27 (1.400 min ⁻¹) 51 (540 min ⁻¹)
Ölmenge im Tank	30 l	30 l	30 l
Erforderl. Traktorleistung	21 kW / 29 PS		21 kW / 29 PS
Abmessungen (B x L x H)	805 x 1160 x 2840 mm	805 x 1160 x 2840 mm	805 x 1160 x 2840 mm
Gewicht	412 kg	418 kg	448 kg
Spaltkreuz	optional	optional	optional
Spalttisch	optional	optional	optional
Graugusspumpe	optional	nicht möglich	optional
Winde 1 t	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich
Zusätzliche Hubvorrichtung	optional	optional	optional

Typ	CV 18 K	CV 18 E / 400 V	CV 18 EK / 400 V
Antrieb u. Beschreibung	feste Pumpe	EM 5,5 kW / 7,5 PS	EM 5,5 kW / 7,5 PS + feste Pumpe
Spaltkraft	17 t	17 t	17 t
Zylinderhub	970 mm	970 mm	970 mm
Spalthöhe	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm	600 / 1.100 mm
Spaltgeschwindigkeit	(3.1-6.3)-3.2	(4.9-9.8)-5.0	(4.9-9.8)-5.0 (3.1-6.3)-3.2
Max. Umdrehungen (l/min)	61 (540 min ⁻¹)	27 (1.400 min ⁻¹)	27 (1.400 min ⁻¹) 61 (540 min ⁻¹)
Ölmenge im Tank	35 l	35 l	35 l
Erforderl. Traktorleistung	25 kW / 34 PS		25 kW / 34 PS
Abmessungen (B x L x H)	805 x 1160 x 2840 mm	805 x 1160 x 2840 mm	805 x 1160 x 2840 mm
Gewicht	426 kg	432 kg	462 kg
Spaltkreuz	optional	optional	optional
Spalttisch	optional	optional	optional
Graugusspumpe	optional	nicht möglich	optional
Winde 1 t	optional	nicht möglich	optional
Zusätzliche Hubvorrichtung	optional	optional	optional